

БАРНХАУС 112

Приложение №1 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" к Договору подряда № _____ от _____ г.





Площадь дома 112 м²

1	Прихожая	5,76 м ²
2	Тех помещение	3,07 м ²
3	Спальня	14,22 м ²
4	Сан узел	4,41 м ²
5	Спальня	9,73 м ²
6	Кухня-гостиная	31,16 м ²
7	Терраса	22,8 м ²
8	Коридор	5,49 м ²
9	Крыльцо	3,75 м ²

БАРИХАУС 112

Приложение №1 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" к Договору подряда № _____ от _____ г.

Проект с мансардой

Характеристики дома	
Тип дома	Каркасный
Размер дома	8х14 м.
Площадь дома	112 м2.
Подготовительные работы	
Проект дома	Да
Документация	АР,КР (архитектурное решение),
Тип материала каркаса	
Фундамент	Нестроганый /естественная влажность/хвойные породы
	Ж/Б,
1 ЭТАЖ	
Обвязочный брус	150х200 мм (с допуском)
Гидроизоляция фундамента	рубероид
Сетка от мышей	да
Высота потолка 1 этаж	по проекту (чистые размеры)
Лаги пола 1го этажа/потолок	50х200мм (с допуском) с шагом 600 мм
Черновой пол	Обрезная Доска 25х100мм (с допусками)
Утепление пола	Базальт плиты 200 мм
Наружные несущие стены	по проекту (с допусками)
Утепление наружных стен	Базальт плиты 150 мм
Утепление потолка или кровли	Базальт плиты 200 мм
Утепление внутренних стен (шумоизоляция)	Базальт плиты 100 мм
Внутренняя отделка 1-го этажа	
Черновой пол	Полусухая стяжка пола
Внутренняя отделка стен и перегородок	Имитация бруса 140х13 мм без покраски
Внутренняя отделка мокрые зоны	Гипсокартон на металлическом каркасе
Внутренняя отделка потолка (кроме санузла)	натяжной/вагонка 12,5х96
Наружная отделка (Фасад)	
Наружная отделка наружных стен	имитация бруса 20 X 190 мм кам.сушки, сорт А,Б
Отделка цоколя по периметру дома	доска 25х100 с прозорами
покраска наружного фасада	да

Кровля	
Тип кровли	(двухскатная)
Свес кровли	согласно проекта
Стропила	50x200 мм (с допусками) с шагом 600 мм
Кровля(вентилируемая)	Профлист
Цвет кровли по таблице RAL	черный, темно-серый
Высота конька/угол уклона	определяется проектом
Свес кровли (согласно проекта) подшив	да
Снегозадержание	нет
Водосточная система	нет
Цвет водосточной системы	по согласованию с заказчиком
Окна	
Тип окон	окна пластиковые -60 мм, фурнитура
Размеры и Конфигурация окон	согласно проекта
Заполнение окон	двухкамерный
Количество камер в стеклопакете	2
отливы	Есть
Тип открывания окон	Поворотно - откидное открывание створки на конструкцию
Наржная Ламинация окон	да
Внутренняя Ламинация окон	нет
Дополнительные позиции	нет
Балконная дверь	да
Двери	
Входная	БУЛАВА "ЗК ТЕРМОРАЗРЫВ ВН10 С ПАНОРАМНЫМ ЗЕРКАЛОМ"
Межкомнатные	МДФ ламинированные с фурнитурой
Комплектация крылец, балконов (открытых площадей) если есть по проекту	
Пол	Террасная доска из ДПК
Ограждения	Перила, столбы , опорные брусы -деревянные
Входная лестница	Временная из доски